

CG 17-150

Compact-vinkelslipmaskin Ø 150 mm

Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med hög kraftreserv för effektiva slip- och kapningsarbeten.

Best.nr: 7 222 83 60 00 0



Detaljer

- > Robust motor för daglig användning.
- > Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
- > Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
- > Omfattande skydd för användaren genom bakslagsövervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrationsdämpat handtag.
- > Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
- > Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspännmutter medföljer som standard.
- > Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
- > Industrikabel H07, längd 4 m.

Satsen innehåller

- ✓ 1 slipskiveskydd
- ✓ 1 vibrationsdämpat handtag
- ✓ 1 verktygslös snabbchuck
- ✓ 1 nyckel

Produktegenskaper

- ✓ Mjukstart
- ✓ Blockeringsövervakning
- ✓ Bakslagskontroll
- ✓ Återstartspärr
- ✓ Elektroniskt överlastskydd



Användning

Grovbearbetning



Avgradning



Kapning



Borstning



★ lämplig

★★ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

| | |
|---------------------|-------------|
| Effekt | 1 700 W |
| Avgiven effekt | 1 010 W |
| Varvtal obelastad | 9 300 1/min |
| Slipskiva Ø | 150 mm |
| Elast sliptallrik Ø | 150 mm |
| Flänsar | M 14 |
| Kabellängd | 4 m |
| Vikt enligt EPTA | 2,50 kg |

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

| | |
|---|----------------------|
| Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA | 92 dB 3 dB |
| Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA | 103 dB 3 dB |
| Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg | 7 m/s ² |
| Vibrationsvärde 2 α hv 3- väg | 2,5 m/s ² |
| Mätvärdets mätosäkerhet K α | 1,5 m/s ² |

Exempel på användning

