



GWP 10

Kierrepora kokoon M 10 asti

Nopea, tarkka kierrepora suunnanvaihtimella lyhentää työaikoja.

Tuotenumero: 7 209 38 60 00 0

Yksityiskohdat

- › Suunnanvaihdin mahdollistaa ainutlaatuisen nopeuden pyörimissuunnan automaattiseen vaihtoon ajettaessa porankaraa kierrereiästä takaisin. Pikapalautus nopeudella 680 r/min lyhentää tahtiaikoja.
- › Erinomainen tarkkuus suuren tasapyörintätarkkuuden takaavan B12-kiilakiinnityksen aikaansaaman pora-akselin ja istukan välyksettömän yhteyden ansiosta. Kierreporan muotosulkeinen kiinnitys kierreistukkaan takaa parhaat työtulokset.
- › FEINin Sensitiv-kahva tuo syöttövoimaa suoraan pora-akseliin ja mahdollistaa ohjaavan käden erinomaisen asennon.
- › Kierrosluvultaan vakaa FEIN-suurtehomoottori.
- › Alhainen kulmamitta 23 mm.
- › Valurakenteinen vaihteistokotelo.
- › Vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo.

Toimitus

- ✓ 1 lisäkahva
- ✓ Toimitus ilman kierreistukkaa



tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Kierros-luku kuormittamattomana vastapäivään pyöriessä	0 - 1 000 r/min
Kierros-luku kuormitettuna leikattaessa	0 - 450 r/min
Kierros-luku kuormitettuna vastapäivään pyöriessä	0 - 680 r/min
Vääntömomentti enimmäisantoteholla	21 Nm
Pysäytysmomentti	53 Nm
Kierre teräkseen, enint.	M 10
Kierre ruostumattomassa teräksessä	M 10
Karan kartio	B 12
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Kulmamitta	23 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,60 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	96 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 αhv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	3,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Sovelluskuvat

