

clever-line YTTERDÖRRAR

clever-line ytterdörrar är en serie med bra och solida dörrar i olika utföranden. Ytterdörrarna har en lätt, fullt isolerad kärna, justerbara gångjärn och ett förstärkt slutbleck. Dörren levereras alltid monterad i karm.



TEKNISK INFORMATION

Modeller	P-100, P-200, P-400, P-500, P-710, P-1000, P-1100, P-1200, P-1700
Konstruktion	Sandwich-konstruktion. Kärna cellplast. CE-märkt.
Karm	105 mm karm ingår.
Tröskel	Komposittröskel
Dörrbladsyta	Målad vit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års fabriksgaranti, 10 års formstabilitetsgaranti
Glas	Glasade dörrar har 28 mm glas
Gångjärn	2 st blanka, i höjd och sidled justerbara tappbärande gångjärn med bakkantsäkring
Lås	8765
Slutbleck	Säkerhetsslutbleck i karm. Slutbleck och lås stolpe är blank.
Tillval	Trycken
A- & B-mått	60/23
Dörrbladstjocklek	60 mm
Min. dörrbladshöjd	1933 mm (kan variera för vissa designs)
Max. dörrbladshöjd	2033 mm (kan variera för vissa designs)
Min. dörrbladsbredd	725 mm (kan variera för vissa designs)
Max. dörrbladsbredd	925 mm (kan variera för vissa designs)
Vikt dörrblad	Från ca 38 kg (M10)

