

M18 RLOHV1200-501C

M18™ 1200 M RÖD HORISONTELL OCH VERTIKAL TVÅFALLSLASER MED ONE-KEY™

- Optimal för applikationer med lutningar i två olika riktningar
- Automatisk lutningsinställning upp till 12,5 % i X- och Y-led som kan justeras på distans med hjälp av en fjärrkontroll
- Justerbart reflektionsskydd för skydd av både användare och omgivning
- Konstruerad för tuffa arbetsförhållanden, IP66-klassad och klarar fall upp till 1.5 m
- $\pm 5^\circ$ självnivelleringsspann för snabb och enkel montering
- Förenklad menynavigering på laser
- 1200 meters räckvidd med mottagare (RD1200), optimerad för långdistansapplikationer
- Lättläst mottagarskärm, mm/Tum upplyst display för tydlig synlighet
- Levereras med fjärrkontroll med duplicerad display av laserskärmen för att fjärrinställa lasern
- Mottagaren har inbyggt skydd mot blixtljus vilket minskar störningar och stillestånd på arbetsplatsen
- Stötvarningsfunktion med justerbar känslighet, uppmärksammar användaren om laserns position rubbats under användning
- 72+ timmars drifttid med ett M18 B5-batteri
- Noggrannhet på ± 1.6 mm@30 m för precision på arbetsplatsen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Genom rapportgenereringsfunktionen får man enkelt en överblick över verktygsaktiviteter och precisioner



REDLITHIUM™



Laserprojektion	1 x 360°
Max. drifttid med M18 B5 batteri (h)	70
Accuracy at 30 m distance (+/- mm)	1.6
Standardutrustning	1x RD1200, mottagare, 1x fjärrkontroll
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.1
Levereras med	1 x M18 B5 Batteri, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933493204